



Советы по уходу за террасной доской ДПК CM Decking

Террасная доска из древесно-полимерного композита “CM Decking” не требует особого ухода. Для поддержания чистоты поверхности обычно достаточно промыть поверхность водой под давлением два-три раза в год с использованием **МЯГКОГО** моющего средства.

Очистка поверхности декинга:

1. Для удаления **пылегрязевых** загрязнений используйте жесткую щетку, смоченную в теплом мыльном растворе.
2. Пятна на декинге **в сочетании с известью** не могут быть удалены. Единственная возможность — использовать отбеливатель с горячей водой. Но в таком случае неизбежна некоторая потеря цвета в месте контакта декинга с отбеливателем.
3. **Снег и лед** могут быть легко счищены с поверхности декинга с помощью хлорида кальция или каменной соли — от них снег и лед растают и Вы легко удалите их остатки горячим мыльным раствором.
4. Для удаления пятен, вызванных **плесенью, ягодами и свежими листьями** и т. п., следует использовать обычное моющее средство, подходящее для натуральной древесины. Моющие средства, содержащие гипохлорид натрия, хорошо справятся с этой задачей.
5. Для удаления глубоко въевшейся **грязи**, удаления **ржавчины** следует использовать средства, содержащие фосфорную (или «щавелевую») кислоту. Их обычно можно приобрести в сетевых гипермаркетах «для дома» или в отделах/магазинах скобяных изделий. Данные реагенты стоит наносить не более, чем на 15 минут во избежание появления «пузырей» на поверхности декинга.
6. Для сложноудаляемых пятен вроде **масла и жира** следует немедленно использовать обезжиривающее моющее средство сразу после попадания подобных загрязнений на поверхность декинга ДПК.
7. Пятна от **чернил** не могут быть удалены с поверхности декинга. Единственная возможность — сделать их менее заметными с помощью смеси отбеливателя и мыльного раствора. Но в таком случае неизбежна некоторая потеря цвета в месте контакта декинга с отбеливателем.

NB: 10-летняя гарантия на террасную доску из древесно-полимерного композита “CM Decking” справедлива в случае строгого соблюдения инструкции по монтажу (см. «Инструкция по монтажу») и отсутствия механических повреждений декинга. Она распространяется на **целостность досок, а также их геометрические свойства — форму и габариты**. В случае нарушения геометрии и/или целостности доски (при соблюдении вышеозначенных условий, к коим относится и использование аксессуаров “CM Decking”) производится бесплатная замена товара.



**Список субстанций, воспрещенных к контакту с декингом ДПК «CM Decking»
(согласно RoHS, 2002\95\ЕС и поправками 2005\618\ЕС)
при тестировании согласно IEC 62321, в редакции 1.0: 2008.
Номер протокола INTERTEK AU10044005-1**

Кадмий (Cd) - предельный показатель – 2 ppm

Свинец (Pb) - предельный показатель – 2 ppm

Ртуть (Hg) - предельный показатель – 2 ppm

Хром 6+ (Cr 6+) - предельный показатель – 1 ppm

Полибромированный бифенил (PBBS) - предельный показатель – 5 ppm

Полибромированный дифенил эфир (PBDEs) - предельный показатель – 5 ppm

NB: 10-летняя гарантия на террасную доску из древесно-полимерного композита "CM Decking" справедлива в случае строгого соблюдения инструкции по монтажу (см. «Инструкция по монтажу») и отсутствия механических повреждений декинга. Она распространяется на **целостность досок, а также их геометрические свойства — форму и габариты**. В случае нарушения геометрии и/или целостности доски (при соблюдении вышеозначенных условий, к коим относится и использование аксессуаров "CM Decking") производится бесплатная замена товара.